

OPRYSKIWACZ SAMOJEZDNY Z SERII:

# KONDOR

2000, 2500, 3000, 4000



Opyskiwacze samojezdne serii **KONDOR** i **KONDOR C** to maszyny konstruowane z myślą o dużych gospodarstwach w Polsce oraz Europie wschodniej, gdzie warunki pracy są bardzo trudne, a obsługa serwisowa nie zawsze jest na najwyższym poziomie. Dlatego staraliśmy się zastosować rozwiązania jak najprostsze, czyli, gdzie się dało mechaniczne napędy, poza komputerem do kontroli dawki, wszystkie układy sterownicze oparte są na elektryce a nie elektronice, jak w większości podobnych konstrukcjach. Sztywne tylne zawieszenie, daje większą stabilność maszyny na pochyłościach. Te oraz inne mniej znaczące rozwiązania spowodowały, że powstała konstrukcja prosta w obsłudze i niezawodna w działaniu.



*KONDOR 2500 (prześwit 1,4 m)*



*KONDOR C - przeznaczony do oprysku roślin wysokich np. kukurydzy.*

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE



Przyrządy sterujące we wnętrzu kabiny.



Rozwadniacz hydraulicznie opuszczany.



Wygodny dostęp do filtrów, pompy oraz zaworów sterujących.



System rękawa powietrznego zwiększa skuteczność zabiegów oraz uniezależnia od warunków atmosferycznych.



CenterLine 220 firmy Tee-Jet (standard).



Komputer Spraydos firmy Muller Elektronik (standard).



Nawigacja Matrix firmy TeeJet (opcja).



Komputer Eko-Terminal firmy Muller Elektronik (opcja).



Nawigacja Track Guide firmy Muller Elektronik (opcja).



Pneumatyczna amortyzacja belki oraz wąż ze smokiem do napełnienia zbiornika hydraulicznie zwijany (opcja).

## DANE TECHNICZNE

KONDOR	2 000 – 2 500	3 000 – 4 000	C 1 600 – 2 200
Silnik PERKINS Moc	128HP lub 141HP	180HP lub 230HP	141 HP
Silnik MMZ (Białoruski) Moc	127HP lub 155HP	183HP lub 235HP	
Chłodzenie	cieczą		cieczą
Napęd hydrostatyczny	POCLAIN 2 lub 4 koła	POCLAIN 4 koła	POCLAIN 2 lub 4 koła
Prześwit	1,2 do 1,4m	1,1 do 1,3m	2,7m
Prędkość robocza/transportowa	0-20/0-40 km/h	0-20/0-40 km/h	0-17/0-30 km/h
Napęd hydrostatyczny –mechaniczny	Na 2 koła	Na 4 koła	
Prześwit	1,2 do 1,4m	0,8 do 1,1m	-----
Prędkość robocza/transportowa	0-15/0-30 km/h	0-17/0-34 km/h	
Rozstaw kół	2,25 lub 2,5 m	2,25 lub 2,5 m	2,25 m
Ogumienie standard lub inne	270/95 R36	270/95 R44	11,2xR32 - 12,4xR36
Zbiornik główny	2 200 – 2 700 l	3 300 – 4 400 l	2 x 800 lub 2 x 1 100 l
Zbiornik do płukania i mycia rąk	250 i 20 l	350 i 20 l	100 i 20 l
Belki opryskowe	Hydrauliczne	18, 20, 21, 24 m	15, 18, 20, 21m
	Z rękawem	18, 20, 21, 24 m	15, 18, 20, 21 m
Kabina (wyposażenie)	ogrzewanie, klimatyzacja z filtrem węglowym, radio, specjalistyczne oświetlenie		
Waga	ok. 4 500 kg	ok. 6 000 kg	ok. 5 500 kg



BURY MASZyny ROLNICZE

ZAKŁAD PRODUKCYJNY I BIURO HANDLOWE:  
 Woźniaków 4 B, 99-300 KUTNO  
 tel. +48 (024) 254 20 48, tel./fax +48 (024) 253 36 32  
 e-mail: office@bury.com.pl, http://www.bury.com.pl

NASZ PARTNER: