

KONFIGURATOR ZAMÓWIENIA/WYCENY na opryskiwacz serii PELIKAN 2300 2700 3100

obowiązuje od dnia 23.09.2011r (ceny netto)

*- w wierszu tabeli oznaczonym gwiazdką jest możliwy wybór tylko jednej opcji dla jednego opryskiwacza!!!

Nazwa podzespołu i wykonanie				Pelikan 2300	Pelikan 2700	Pelikan 3100			
Zbiornik główny polietylenowy (włoski)				2300 I	2700 I	3100 I			
Zbiornik na czystą wodę polietylenowy 270 l (włoski)									
Filtr ssawny włoski 30 mesh z zaworem odcinającym									
Rama stalowa malowana, oś z regulowanym rozstawem i piastami							*		
Zaczepek łamany (umożliwia kopiowanie śladów ciągnika) lub sztywny									
Cena kompletu jak wyżej:						
Koła 9,5 x 36	Koła 12,4 x 36	Koła 13,6 x 36	Koła 9,5 x 42	Koła 9,5 x 44	Koła 13,6 x 38	Koła 11,2 x 46	*		
Pompa RO 160 2C wydajność. 170 l/min 20 bar		Pompa RO 180 2C wydajność. 177 l/min 20 bar		Pompa RO 210 2C wydajność 215 l/min 20 bar		Pompa RO 250 2C wydajność 245 l/min. 20 bar		*	
Zawór stałociśnieniowy proporcjonalny 5+2 sterowany ręcznie	Zawór stałociśnieniowy proporcjonalny 5+2 sterowany ręcznie, główny elektryczny	Zawór stałociśnieniowy proporcjonalny sterowany w całości elektrycznie / z odczytem ciśnienia i pr. cena /	Sterowanie komputerowe <i>Bravo 180</i> <i>Bravo 300 lub Spraydos</i>		Sterowanie komputerowe <i>Muller Spraydos</i> + hydraulika			*	
Belka polska składana ręcznie z samopoziomowaniem i hydraulicznym podnoszeniem, oprawy pojedyncze, komplet dysz TeeJet lub Lechler				14 m	15 m	16 m	18 m	20 m	*
Dopłata za korpusy poczwórne z kołpakami (jeden komplet dysz)				*
Dopłata za hydrauliczne dopasowanie samopoziomowania do skłonów					
Belka składana hydraulicznie dwoma siłownikami z samopoziomowaniem, podnoszona hydraulicznie (sterowanie hydrauliką elektryczną z ciągnika) oprawy rozpylaczy poczwórne, jeden komplet dysz XR 110 __ VK lub LU 120 __ VK									
12m	14m	15m	16m	18 m	20 m	21 m	24 m	*	
.....	XXXXXXX		
Belka (włoska) składana czterema siłownikami z hydraulicznym podnoszeniem, samopoziomowaniem z hydraulicznym dopasowaniem do skłonów i hydrauliczną blokadą poziomowania (umożliwia opryskiwanie przy złożonej połówce lub ćwiartce belki) sterowanie hydrauliką elektrycznie z kabiny ciągnika, oprawy poczwórne dysze TeeJet, lub Lechler									
14 m	15 m	16 m	18 m	20 m	21 m	24 m	27 m	*	
.....		
Wyposażenie dodatkowe:									
Zewnętrzny rozwadniacz środków chemicznych				/ INOX			
Znacznik pianowy / Nawigacja Centerline / Nawigacja Track-Guide				/	/			
Pneumatyczna amortyzacja belki opryskowej 12-14 / 15-18 / 20-27				/	/			
Pneumatyczny układ hamulcowy								
Własny układ hydrauliczny								
Oświetlenie do jazdy po drogach publicznych								
Błotniki na koła								
Urządzenie do zasysania wody (wąż 5m)								
Dysza do płukania zbiornika								
Wał (WOM) 270 Nm lub 420 Nm (wał do rękawa 620 Nm) do zaczepu sztywnego				lub		
Dopłata za wersję INOX: Belki ręczne Belki hydrauliczne	Belka z rękawem			
Rękaw powietrzny wraz z: pompą olejową, filtrami, chłodnicą, zbiornikiem, przewodami i turbiną o wydajności od 0 do 50 000 m3/h				15m i 16m	18m	21m	24m		
.....		
Dysza TeeJet XR 110 __ VP	 /szt	Dysza Lechler 120 __ VP IDK	 /szt				
Dysza TeeJet DF 120 __ VS	 /szt	Dysza Lechler ID 120 __ VK	 /szt				
Dysza Lechler LU 120 __ ceramiczne	 /szt	Dysza Lechler IDKT	 /szt				
Dysze TeeJet lub Lechler do rozlewania RSM z dwoma kryzami			 /szt		
Razem:				Rabat	%				
Zaliczka 20%				Pozostaje do zapłaty:					

Czas realizacji zamówienia 10 do 45 dni od wpłacenia zaliczki.

KONTO: PKO S.A. II oddział Łowicz 46 1240 1819 1111 0000 1088 4144
NIP: PL 834-000-04-40 REGON 750375127 (wersja 09.11.)